


QUANTUM Hermética


SIMPLICIDADE E LEVEZA

DESENVOLVIDA PARA AMBIENTES INTERNOS COMO ESCRITÓRIOS, GRANDES LOJAS ATACADISTAS E ESTACIONAMENTOS COBERTOS.

APLICAÇÕES



Pendular



Hermética

CARACTERÍSTICAS



30 W
01 Módulo
4.809 Lúmens efetivos

QUALIDADE

Garante uma vida útil até 102.000 horas
05 anos de garantia

DESIGN

Estrutura de alumínio que garante a durabilidade dos componentes da luminária


POTÊNCIAS: 30 W, 60 W, 120 W

SEGMENTOS


Escritórios, hipermercados, laboratórios, indústrias alimentícia e têxtil, centros de distribuição logísticos, concessionárias, instituições de ensino, centros comerciais e shoppings, entre outros.

FOTOMETRIA


CD




90° + 100°



60 + 110°



Difusor



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



30 W
01 Módulo
4.809 Lúmens efetivos

Modelo / Potência	30W	60W	120 W
Potência Efetiva	33 W	64 W	127 W
Fluxo luminoso Total (lm)	5.625	11.249	22.498
Fluxo luminoso Efetivo (lm)	4.809	9.618	19.236
Dimensões (mm)	84 x 75 x 650	84 x 75 x 1260	84 x 107 x 1260
Quantidade de Módulos	1	2	4
Temperatura de cor (K)		5000	
IRC		>70	
Peso médio (Kg)		0,650 a 2,200	
Ângulos de abertura		25° / 60° / 90° / CD	

Características elétricas

Frequência Harmônica		50 a 60 Hz	
Tensão alimentação		220 - 240 Vac	
Temperatura de operação		-20 a + 70° C	
Choque elétrico		Classe I	
Antisurto		1kV	
Vida útil driver (60 °)		132.000 horas	
Fator Potência		>95%	
Tipo Led		3030	
Qtd. LEDs por módulos		60 Leds	
Corrente de fuga		≤0.7 mA	
THD	< 15%	<20%	<10%
Eficiência Luminosa (lm/W)	145	150	151
Corrente Alimentação	140 a 160 mA	270 A 310 mA	540 A 610 mA

Qualidade

Vida útil	102.000 horas de uso contínuo
Garantia	5 anos
Índice de proteção	IP65
Corpo	Alumínio
Fixadores	Aço
Placa Circuito Impresso	FR4 1,5mm

Certificações

Fonte (driver)	ENEC, CE, CB, RCM, SAA, CCC
LED	IESNA LM-80
Empresa	ISO9001

Aviso: As informações e especificações dos produtos podem ser alteradas sem aviso prévio, conforme aprimoramentos técnicos e atualizações.

Versão: 09/2025



RUA OLAVO MACHADO 120
CINCO - CONTAGEM / MG - BRASIL



WWW.AALOK.COM.BR



CONTATO@AALOK.COM.BR



TEL: (31) 3390-2301



/AALOK.ECONOMIA



/COMPANY/AALOK